

# Tubos de secado, en forma de U, tubos DURAN®<sup>reg</sup>, con llaves de paso esmerilada

Fabricado con tubo DURAN®<sup>reg</sup>. DIN 12616. En forma de U, tubos laterales lisos o con olivas (diámetro exterior 6 mm).

Forma: En forma de U  
Con llave de paso: Sí  
Conexión: Conector de manguera  
Estándar: DIN 12616

Longitud mm	Manguito(s)	Material	Contenido ud.	Embalaje	Código
125	NS14/23	Tubo DURAN® <sup>reg</sup>	1		6.902 239
150	NS19/26	Tubo DURAN® <sup>reg</sup>	1		9.253 115

## Zubehör:

Manguitos, junta cónica, PTFE / Bohlender

Manguitos con nervios, PTFE / Bohlender

Clips de unión para conexiones de manguitos de unión cónica, acero inoxidable, Con tornillo de fijación / Lenz-Laborglas

Pinzas de unión esmeriladas para conexiones de manguitos, alambre, acero al cromo-níquel / H W S Hans W. Schmidt

Pinzas esmeriladas KECK, POM, para esmerilados cónicos / DWK Life Sciences

Clips de junta esférica KECK, POM, para juntas esmeriladas esféricas / DWK Life Sciences

Fluido detector de fugas de gas / Otto Fahsig

Grasa de esmerilado K.W.S. / J.P. Pállath

Frascos de destilación Engler, DURAN®, ASTM, con borde reforzado / DWK Life Sciences

[LLG] BUDDE - grasa para juntas, sin silicona / Buddeberg

Aros de sellado de PTFE para material de vidrio esmerilado / Dr. Dietmar Glindemann

## Alternativen:

[LLG] Tubos de secado, tubos DURAN®, rectos / Lenz-Laborglas

Tubos desecadores, PP / Kartell S.p.A.