Condensadores según Dimroth, con rosca GL, tubo DURAN®

Hechos de tubo DURAN®. Según la norma DIN 12591 y además de la norma DIN. Con esmerilado macho y hembra NS. Conexión de agua con rosca GL14 con dos olivas de plástico roscadas.

Conexión:	Rosca
Tamaño de la conexión:	GL 14

Longitud revestimiento mm	Tamaño del esmerilado	Superficie de enfriamiento cm²	Estándar	Material	Tipo de construcción
160	NS14/23	140		Tubo DURAN®	Condensador Dimroth
250	NS14/23	240		Tubo DURAN®	Condensador Dimroth
250	NS29/32	440	DIN 12591	Tubo DURAN®	Condensador Dimroth
250	NS45/40	440		Tubo DURAN®	Condensador Dimroth
400	NS29/32	740	DIN 12591	Tubo DURAN®	Condensador Dimroth

Zubehör:
Aros de sellado de PTFE para material de vidrio esmerilado / Dr. Dietmar Glindemann
Manguitos, junta cónica, PTFE / Bohlender
Manguitos con nervios, PTFE / Bohlender
Pinzas esmeriladas KECK , POM, para esmerilados cónicos / DWK Life Sciences
Clips de junta esférica KECK, POM, para juntas esmeriladas esféricas / DWK Life Sciences
Pinzas de unión esmeriladas para conexiones de manguitos, alambre, acero al cromo-níquel / H W S Hans W. Schmidt
Clips de unión para conexiones de manguitos de unión cónica, acero inoxidable, Con tornillo de fijación / Lenz-Laborglas
Grasa de esmerilado K.W.S. / J.P. PÂllath
[LLG] BUDDE - grasa para juntas, sin silicona / Buddeberg
Frascos de destilación Engler, DURAN®, ASTM, con borde reforzado / DWK Life Sciences
Fluido detector de fugas de gas / Otto Fahsig

Alternativen:
Condensadores según Liebig, tubo DURAN®, con olivas de plástico / Lenz-Laborglas
Condensadores según Allihn con rosca GL, tubo DURAN® / Lenz-Laborglas