

Condensadores de serpentín, conrosca GL, tubo DURAN®;

Fabricado con tubo DURAN®;. Para condensados de refrigeración.
Conexiones de agua con roscas GL14 con dos olivas de plástico roscadas.
Tamaño de la conexión: GL 14

Longitud revestimiento mm	Tamaño del esmerilado	Superficie de enfriamiento cm ²	Conexión	Material	Tipo de construcción
160	NS14/23	230	Oliva de PP	Tubo DURAN®;	Condensador espiral
250	NS29/32	500	Oliva de PP	Tubo DURAN®;	Condensador espiral
400	NS29/32	820	Oliva de PP	Tubo DURAN®;	Condensador espiral
500	NS29/32	1040	Oliva de PP	Tubo DURAN®;	Condensador espiral

Zubehör:
Aros de sellado de PTFE para material de vidrio esmerilado / Dr. Dietmar Glindemann
Manguitos, junta cónica, PTFE / Bohlender
Manguitos con nervios, PTFE / Bohlender
Pinzas esmeriladas KECK, POM, para esmerilados cónicos / DWK Life Sciences
Clips de junta esférica KECK, POM, para juntas esmeriladas esféricas / DWK Life Sciences
Pinzas de unión esmeriladas para conexiones de manguitos, alambre, acero al cromo-níquel / H W S Hans W. Schmidt
Clips de unión para conexiones de manguitos de unión cónica, acero inoxidable, Con tornillo de fijación / Lenz-Laborglas
Grasa de esmerilado K.W.S. / J.P. Pállath
[LLG] BUDDE - grasa para juntas, sin silicona / Buddeberg
Frascos de destilación Engler, DURAN®, ASTM, con borde reforzado / DWK Life Sciences
Fluido detector de fugas de gas / Otto Fahsig