

Embudos de decantación, cilíndricos, con compensación de

Llave de paso de PTFE y tapones de PE, forma cilíndrica, con tubo de compensación de presión. ISO 4800 y DIN 12242.
Material de la llave de paso: Tapón de PTFE
Est´nar: ISO 4800, DIN 12242
Con compensación de presión: Sí

Capacidad nominal ml	Núcleo(s)	Manguito(s)	Material	Forma	Contenido ud. Embalaje	C&odigo
50	NS29/32	NS19/26	Boro 3.3	Cilíndrico	1	9.140 415
100	NS29/32	NS19/26	Boro 3.3	Cilíndrico	1	4.008 428
250	NS29/32	NS29/32	Boro 3.3	Cilíndrico	1	6.240 982
500	NS29/32	NS29/32	Boro 3.3	Cilíndrico	1	6.240 983
1000	NS29/32	NS29/32	Boro 3.3	Cilíndrico	1	9.140 416

Zubehör:
Aros de sellado de PTFE para material de vidrio esmerilado / Dr. Dietmar Glindemann
Manguitos, junta c&onica, PTFE / Bohlender
Manguitos con nervios, PTFE / Bohlender
Pinzas esmeriladas KECK , POM, para esmerilados c&onicos / DWK Life Sciences
Clips de junta esf&erica KECK, POM, para juntas esmeriladas esf&ericas / DWK Life Sciences
Pinzas de uni&on esmeriladas para conexiones de manguitos, alambre, acero al cromo-níquel / H W S Hans W. Schmidt
Clips de uni&on para conexiones de manguitos de uni&on c&onica, acero inoxidable, Con tornillo de fijaci&on / Lenz-Laborglas
Grasa de esmerilado K.W.S. / J.P. PÄllath
[LLG] BUDDE - grasa para juntas, sin silicona / Buddeberg
Fracos de destilaci&on Engler, DURAN®, ASTM, con borde reforzado / DWK Life Sciences
Fluido detector de fugas de gas / Otto Fahsig

Alternativen:
Embudos de decantaci&on, cilíndricos, sin compensaci&on de presi&on, vidrio de borosilicato 3.3 / ISOLAB Laborgerãte